



## 380HP TRACTOR HEAD

แรง แกร่ง ทน บึกบึน  
ประสิทธิภาพสูง เป็นที่ **1**



ถัง CNG 8 ใบ คู้มค่า คุณภาพดีกว่ารถญี่ปุ่น รับประกัน 2 ปี หรือ 200,000 กม. ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

รายละเอียดรถบรรทุกลากจูง

รายละเอียด		หัวลาก FAW 380 แรงม้า NGV	
ขนาดและน้ำหนัก	ความยาวทั้งหมด (OAL)	มม.	7,543
	ความกว้างทั้งหมด (OW)	มม.	2,490
	ความสูงทั้งหมด (OH)	มม.	3,450 ( ที่นอน 2 ชั้น )
	ระยะยื่นท้าย (ROH)	มม.	1,350
	ระยะช่วงล้อ (WB)	มม.	3,800
	น้ำหนักบรรทุกรวม (GVW)	กก.	25,000 ( GCW 50,500 )
น้ำหนักแชสซีส์	หน้า	กก.	5,600
	หลัง	กก.	4,900
	รวม	กก.	10,500
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	กม. / ชม	106
	มุมไต่สูงสุด	(tan e)%	32
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	8,250
เครื่องยนต์	รุ่น	WP 12 NG 380 E 40	
	แบบ	เครื่องยนต์ CNG , 4 จังหวะ , 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ ปลอกสูบแห้ง พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	
	ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	ระบบหัวฉีด ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เผลาไหม้แบบลินเบอร์น	
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	126 x 155
	ขนาดเครื่องยนต์และความจุระบบ	ซีซี.	12 ลิตร = 11,596 ซีซี.
	กำลังสูงสุด	EEC NET	280 kW (380 ps) ที่ 2,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	EEC NET	1,500 Nm ที่ 1,400 รอบ/นาที	
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	แกลลอน	185 แกลลอน / กิโลเมตร - ชั่วโมง	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 V / 1,500 W		
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่	12 โวลท์ 150 แอมป์	
ระบบเชื้อเพลิง	ถัง CNG	ถัง	ถัง CNG ขนาด 140 ลิตรน้ำ จำนวน 8 ถัง
ระบบส่งกำลัง	คลัตช์	แผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮดรอลิก มิลตันฮันซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	เกียร์	รุ่น	EATON ET-20109 A จาก USA
		แบบ	9 เกียร์เดินหน้า , 2 เกียร์ถอยหลัง
	อัตราทดเกียร์	เกียร์ :ต่อ 1	1: 13.89 / 2: 9.09 / 3: 6.53 / 4: 4.78 / 5: 3.57 / 6: 2.55 / 7: 1.83 / 8: 1.34 / 9: 1.00
	อัตราทดเกียร์ถอยหลัง		13.89 และ 3.89
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.111
จานลาก	ยี่ห้อ	ยี่ห้อ JOST จาก USA ขนาดของคิงพิน 3.5 นิ้ว	
เพลาลัง	แบบ	FAW 457 เฟืองทดเดี่ยวพร้อม DIFFERENTIAL LOCK	
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบ อัตราทด	ลูกปืนหมุนวน ระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง 22.2 : 1 สูงสุด 26.2 : 1	
ระบบเบรก	แบบ	ระบบลมลวน Dual Circuit Break พร้อมเบรคมือแบบสปริงที่หม้อลมเบรค ที่เพลาลังทั้งคู่ วาล์วลมยังบังคับด้วยมือ และเบรคไอเสีย	
โครงแชสซีส์	แบบ	Side Rails , Punching and Riveted	
ล้อและยาง	ขนาดยาง	เรเดียล 12R 22.5	
	ขนาดกระทะล้อ	9.00 x 22.5 , น็อตล้อ 10 ตัว	

หน่วย มม.

รุ่น / รหัส	OAL	WB	FOH	OH	ROH	BW	CW
370HP ดีเซล	7093	4125	1493	3425	1475	2480	1830
300HP CNG	7473	4475			1505		
380HP CNG	7593	4525			1575		

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนใช้งาน โปรดศึกษาวิธีการใช้งาน

